

SILOKSAN

СИЛОКСАН

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

SAKU

ЦАКУ

ЦОКОЛЬНАЯ КРАСКА



**ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**



КРАСКИ СИЛОКСАН ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Окрашенная силиконо-эмульсионной краской СИЛОКСАН, совершенно матовая поверхность является стильным архитектурным решением, при этом цветовая гамма остаётся очень богатой на выбор. СИЛОКСАН – безопасное, в техническом плане, решение – краска создана выдерживать суровый климат Скандинавии, поэтому её оттенки сохраняют насыщенность цвета на протяжении долгого времени. Плёнка краски отталкивает воду, защищая минеральную подложку и одновременно, является паропроницаемой, обеспечивающей нормальное движение строительной влаги.

Силиконо-эмульсионная краска СИЛОКСАН является лёгкой, быстрой и безопасной в использовании. Специальных грунтовок не требуется. Адгезия гарантирована практически для всех типов подложки, когда для грунтовочного слоя в краску добавляется СИЛОКСАН Гель. Краска быстро высыхает и финишный слой можно наносить уже через 2-3 часа. СИЛОКСАН легко раскатывается валиком и хорошо растекается – появление рабочих швов практически невозможно.



СИЛОКСАН СИЛИКОНО-ЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА

Совершенно матовая краска для минеральных поверхностей. Подходит для бетонных, оштукатуренных или ошпатлёванных цементом поверхностей, а также для лёгкого бетона, силикатного кирпича и практически всех, ранее окрашенных, минеральных поверхностей.

ТАРА: 3 л, 10 л и 20 л

СИЛОКСАН ГЕЛЬ

Добавка в силиконо-эмульсионную краску СИЛОКСАН для улучшения адгезии неокрашенных минеральных подложек.

ТАРА: 0,5 л и 1 л



ЦАКУ ЦОКОЛЬНАЯ КРАСКА

Дисперсионная краска для бетонных поверхностей. Предназначена для окраски цокольных и бетонных опорных стен. Плёнка, образованная краской ЦАКУ, хорошо выдерживает щелочь бетона, и поскольку краска «дышит», то она позволяет влаге испаряться из поверхности.

БЛЕСК: матовый
ТАРА: 1 л, 3 л, 10 л

